



SET Type A

Avec 4 raccords DIN Storz de Type A
et 2 raccords DIN Storz Type B



SET Type WP2

Avec 4 raccords DIN Storz de Type A
et 2 connections 'Perrot' 150 mm

Convient à tous les bouches d'égouts rue selon
la norme européenne 124 diamètre 600 mm.

D'autres types de SET sont en préparation
et disponibles sur demande.



Fabricant et fournisseur:

Faszitech UG
(haftungsbeschränkt)

Am Schlosspark 23
64625 Bensheim
Allemagne

info@faszitech.de
www.faszitech.de

Directeur général et inventeur:

Helmuth Pfitzmeier

Vente en France:

Christelle & Christophe Buonocore
151 Cours Victor Hugo
13300 Salon de Provence
France

Téléphone: Maison +33 (0) 953 22 22 23

Christelle Buonocore; portable: 064-98 93 032

Christophe Buonocore; portable: 076-90 66 915

E-mail: cb@faszitech.com

Approvisionnement:

Faszitech UG est le seul fournisseur de la gamme
SET en Europe.

La protection des brevets:

La construction et le fonctionnement du système SET
sont brevetés et protégés dans l'Union Européenne:

EP18177624.6

www.faszitech.com



Acheminement de l'eau en toute sécurité



Le «**SET**»
Système Égout Tonneau

Faszi tech

Les interventions en zones inondées sont souvent complexes et demandent beaucoup d'efforts.

L'évacuation des eaux usées dans les canalisations ne sont pas sans risques et présentent souvent des failles.

Dégradation des canalisations/égouts suite à un déversement inapproprié.



Déploiement dangereux des tuyaux.



Réduction du débit.



Gérez des masses d'eau en toute sécurité et économisez du temps en évitant des dommages matériels et corporels.

Le SET offre également d'autres avantages en matière d'acheminement de l'eau:

- Pas de rinçage sur le terrain d'eau sortie libre
- Pas d'aspiration de sédiments lors de pompage d'eau propre dans des lacs et des rivières
- Abaissement jusqu'à 5 cm du niveau de l'eau lors d'extractions souterraines à l'aide de grandes pompes
- Rassemblement de restes de boue et d'eau dans le SET, lequel les évacue à l'aide d'une pompe
- Refroidissement des bouteilles d'acétylène chaudes pendant de longues durées

Le SET peut être configuré avec différentes connexions selon les besoins:

- Adaptateur d'accouplement
- Connexion de tuyaux
- Grille de protection d'entrée

Le «SET» Système Egoût Tonneau

Ce nouveau système permet de connecter plusieurs tuyaux horizontaux à une bouche d'égout EN 124 D 600, de manière simple en réduisant d'une part la pression verticale de l'eau et en assurant d'autre part une évacuation sûre dans le canal.

